

ESMALTE ACRÍLICO *al agua*

Esmalte acrílico brillante/satinado * al agua formulado a partir de resinas de elevada resistencia al amarilleamiento y pigmentos de gran solidez a la intemperie. Posee una excelente cubrición, brochabilidad y nivelación, así como una elevada resistencia al roce y al rayado debido a su excepcional dureza.

SE APLICA SOBRE:

Se puede aplicar sobre madera, yeso, cemento y mampostería presentes tanto en ambientes interiores como exteriores. Buen acabado sobre cartón-yeso.

En caso de optar por el SATINADO MULTIADHERENTE, además de lo anterior, también se podrá usar sobre soportes de reconocida dificultad en la adherencia, entre los que se encuentran hierro galvanizado, cinc, acero, cobre, latón, plomo, aluminio, PVC, madera, corcho, metacrilato, porexpan, lona, etc.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

Remover bien el producto antes de su utilización. Aplicar con brocha, rodillo o pistola (en este caso diluir 15-20%), en capa abundante y sin repararla demasiado, sobre una superficie que esté limpia, seca, sin polvo, lijada y bien preparada. Si se precisa dilución, se llevará a cabo únicamente con agua.

Superficies no pintadas:

Aplicación sobre madera: si es vieja, lijar la superficie y eliminar el polvo resultante, y aplicar directamente dos manos, la primera diluida un 15% en agua; si es madera nueva, se recomienda imprimir previamente con Selladora al Agua o Selladora al Disolvente Macy y después terminar con dos manos de producto. En cualquier caso, si la madera estará expuesta al exterior, es recomendable tratar con el Macyfond Lasur al agua o al disolvente para una mayor protección.

Aplicación sobre hierro y acero: una vez eliminado el óxido si presentase, se recomienda dar una primera capa con Imprimación Sintética Antioxidante o Imprimación Multiadherente blanca al agua con objeto de obtener una buena resistencia anticorrosiva, para seguidamente aplicar dos capas de producto.

Aplicación sobre cemento, hormigón, yeso, fibrocemento, cartón-yeso: después de limpiar la superficie y eliminar restos de polvo, proceder a aplicar directamente, dando una primera mano de producto diluido un 15% con agua y acabando con otra de producto al uso.

Superficies pintadas:

Si la superficie se encuentra en buen estado, lavar, lijar suavemente, eliminar el polvo resultante y aplicar directamente 1 ó 2 manos. En caso contrario, eliminar la vieja pintura y proceder del modo descrito para superficies no pintadas.

OBSERVACIONES:

No aplicar este producto a temperaturas inferiores a 5°C.

Preservar el envase de las heladas.

Lavar los utensilios con agua inmediatamente después de su utilización.

Para aplicación a pistola se recomienda usar mascarilla.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

La pintura se guardará en botes herméticamente cerrados al abrigo de heladas y de la acción directa de los rayos de sol.



Ctra. Nacional 301, Km. 212,800 • Tels. 0034 - 967 44 07 12 • 0034 - 967 44 00 16 • Fax 0034 - 967 44 28 19
Apto. Correos, 41 • 02630 LA RODA (Albacete)
www.pinturas-macy.com • e-mail: macy@pinturas-macy.com



* ESMALTE ACRÍLICO SATINADO NUEVA FÓRMULA MULTIADHERENTE



• CARTA DE COLORES •

ESMALTE ACRÍLICO

al agua



ESMALTE ACRÍLICO *al agua*

Esmalte acrílico brillante/satinado* al agua formulado a partir de resinas de elevada resistencia al amarilleamiento y pigmentos de gran solidez a la intemperie. Posee una excelente cubrición, brochabilidad y nivelación, así como una elevada resistencia al roce y al rayado debido a su excepcional dureza.



MARFIL 2414/1414



CREMA 2424/1424



GAMUZA 2464/1464



OCRE 2404/1404



MARRÓN 2407/1407



VERDE PRIMAVERA 2426/1426



VERDE BOSQUE 2406/1406



AZUL CLARO 2422/1422



AZUL LUMINOSO 2423/1423



AZUL MARINO 2403/1403



AMARILLO REAL 2402/1402



ROJO CHINA 2405/1405



ROJO INGLÉS 2417/1417



GRIS PERLA 2421/1421

* ESMALTE ACRÍLICO SATINADO NUEVA FÓRMULA MULTIADHERENTE.

Estos tonos son orientativos y pueden sufrir alguna variación.

Blanco brillo • Blanco mate • Blanco satinado multiadherente • Negro brillo • Negro mate • Negro satinado multiadherente